

sistemas de lavandería

BrightLogic es un sistema muy adaptable por lo que es ideal para pequeños establecimientos tanto como para grandes instalaciones industriales. ¿Se necesita una dosis mayor de un producto que de otro? Nuestra versión de bombas distintas es la respuesta. ¿Y qué decir de conectar el dispositivo a máquinas "inteligentes" sin perder la capacidad para trabajar con un sistema de conexiones múltiples y registrar información sobre el ciclo de bombeado? Todo es posible con la "modalidad relé" de BrightLogic. Todos los dispositivos llevan certificación CE y UL.

La versión OPL es apta para cargas de hasta 35 kg

La versión de caudal alto es apta para cargas de entre 35 y 100 kg



WL2 – dispositivo de dos bombas para lavadoras

Características del equipo:

- Tres distribuidores de salida para filtrar tipos de productos con seguridad, de serie
- Conmutadores opto aislados
- Transistores de salida protegidos
- Motor sin escobillas
- Fusible con función de reposición
- Pantalla iluminada de 16 x 4 caracteres
- Comunicaciones inalámbricas USB
- Configurable en cualquier combinación de 1 a 10 bombas
- Fácil configuración de bomba adicional
- Control de velocidad de las bombas
- Gama completa de accesorios aptas para el aparato instalado
- Certificación CE y UL



WL4 – dispositivo de cuatro bombas para lavadoras

Características del software:

- Programa selección fórmula con nombres de los ciclos de lavado
- Cebiar y detener bombas a partir de selección fórmula
- Códigos personalizados de acceso y texto en pantalla
- Veinte programas, de serie
- Pantalla de pruebas técnicas para visualizar entradas de señal
- Opción de selección automática de fórmula
- Programación plurilingüe
- Software gratuito de programación
- Opción de modalidad relé



WH3 – sistema de 3 bombas de alto caudal para lavadoras

sistemas de lavandería



selección fórmula, programador remoto



tubo de la bomba
Pág: 54



kit de instalación



distribuidores
Pág: 55



Avisador de nivel
bajo de producto
Pág: 56

Características del kit de instalación

Tubo flexible de PVC transparente de 8 x 11 mm	1
Abrazaderas de nylon de 100 mm	4
Apoyo para plomada y filtro 8/10 mm	2
Peso cerámico 17 DI x 30 DE x 125 mm	2

Los kit de instalación de serie son para acoplamiento de espiga. Para acoplamiento de acción rápida, añadir una 'Q' al final del código de la pieza.

Kit de instalación para el modelo OPL

Este kit (WKITL2) es para un sistema de 2 bombas; se usa el mismo kit para versiones de 4, 6, 8 y 10 bombas con un número mayor de elementos.

Características del kit de instalación

Tubo auxiliar de PVC gris de 1,5 mm de grosor con diám. ext. de 20 mm	1
Clip tipo Herbie (tamaño F)	8
Apoyo para plomada y filtro 8/10 mm	2

Kit de instalación para dispositivo de alto caudal para lavadoras

Este kit (WKITH2) es para un sistema de 2 bombas; se usa el mismo kit para versiones de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bombas con un número mayor de elementos.

Se venden por separado tubos trenzados de succión y de alimentación hechos de PVC de 10x16 mm en rollos de 30 metros. Número de referencia, XSP-06-041

Características del modelo OPL

voltaje/frecuencia	100 V a 240 V ca, 50-60 Hz
corriente (de 240 V)	L2 - 0,14 A, L4 - 0,16 A, L6 - 0,16 A, L8 - 0,38 A, L10 - 0,50 A
alimentación	L2 - 36 W, L4 - 41 W, L6 - 71 W, L8 - 102 W, L10 - 133 W
salida	válvula de descarga - 24 V cc, 1,25A (30 W) MÁX avisador/lámpara 24 V cc, 500 mA (10 W) MÁX
señales	12 - 240 V ca ó cc
caudal	6 mm (BrightChem) - máx a 100%, 285 ml/min; mín a 30%, 70 ml/min
circuitos de control	visualizador LCD alfanumérico 16x4 programación por medio de 9 teclas externas, acceso con código de seguridad
motor	sin escobillas - 24 V cc, 600 mA
carcasa	IP44 polipropileno relleno de vidrio
kit de instalación	a solicitud del cliente
certificación	EMC 89/336/CEE - EN61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007 Directiva bajo voltaje LVD 72/23/CEE - EN60335-1:2002+A2:2006
dimensiones (mm)	caja de control- 266 alto x 285 ancho x 166 fondo, bombas adicionales - 186 alto x 140 ancho x 166 fondo logo - 40 alto x 40 ancho
peso (aprox.)	caja de control 2,3 Kg, módulo bomba - 1,1Kg

Los valores expuestos suponen un caudal de agua en tubo de silicona.

Solicite capacidad del nuevo tubo BrightChem

Características del dispositivo de caudal alto para lavadoras

voltaje/frecuencia	100 V a 240 V ca, 50-60 Hz
corriente (de 240 V)	L2 - 0,14 A, L4 - 0,16 A, L6 - 0,16 A, L8 - 0,38 A, L10 - 0,50 A
alimentación	L2 - 36 W, L4 - 41 W, L6 - 71 W, L8 - 102 W, L10 - 133 W
salida	válvula de descarga - 24 V cc, 1,25A (30 W) máx avisador/lámpara 24 V cc, 500 mA (10 W) máx
señales	12 - 240 V ca ó cc
caudal	10 mm (BrightChem) - máx a 100%, 870 ml/min; mín a 40%, 285 ml/min
circuitos de control	visualizador LCD alfanumérico 16x4 programación por medio de 9 teclas externas, acceso con código de seguridad
motor	sin escobillas - 24 V cc, 600 mA
carcasa	IP44: polipropileno relleno de vidrio
kit de instalación	a solicitud del cliente
certificación	EMC 89/336/CEE - EN61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007 Directiva bajo voltaje LVD 72/23/CEE - EN60335-1:2002+A2:2006
dimensiones (mm)	caja de control - 266 alto x 285 ancho x 166 fondo bombas adicionales - 186 alto x 140 ancho x 166 fondo logo - 40 alto x 40 ancho
peso (aprox.)	caja de control - 2,3 Kg, módulo bomba - 1,1Kg

Los valores expuestos suponen un caudal de agua en tubo de silicona.

Solicite capacidad del nuevo tubo BrightChem