

sistemas de lavandería

distribuidores de succión y de flujo

El nuevo distribuidor de succión emplea los mismos componentes modulares que el distribuidor de flujo, si bien con un sistema de válvula de retención diferente para evitar que se formen vacíos en el tubo de succión. Tiene por objeto hacer que un solo tubo de succión alimente a varios dispensadores en un entorno de varias lavadoras, con lo que se logra una instalación más nítida.

El distribuidor puede acomodar 2, 4, 6, 8 ó 10 entradas. También se puede modernizar el sistema con elementos modulares, con lo cual es posible tener terminales para manguera de 8, 10 y 12 mm. Por otra parte, es un diseño adaptable para que su instalación también lo sea.

Nuestro distribuidor de flujo más reciente para lavadoras observa un diseño modular y ofrece la opción de 2, 4, 6, 8 ó 10 entradas. Cada entrada de producto lleva instalada una válvula de retención para evitar el contraflujo del mismo. Las válvulas de entrada están hechas con elementos aptos para la mayoría de productos OPL y presentan una excelente resistencia química. Se ofrecen con cierres activados por flujo o presión, para un mejor control de productos y mayor seguridad.

El distribuidor de flujo se puede instalar con un cierre de seguridad activado por flujo o presión que evita que el dispositivo funcione a menos que corra agua de la red.

También tenemos disponible un kit para tomas de agua de la red para facilitar la instalación y mantenimiento del aparato.

Las entradas pueden ser de 8 ó 10 mm y las salidas de 10 ó 12 mm.



material	cuerpo y terminales para manguera de polipropileno relleno de vidrio
variantes	terminales para manguera de salida de 8 ó 10 mm, y de 10 ó 12 mm de entrada
dimensiones (mm)	120 alto x 440 ancho x 85 mm fondo (versión de 6 entradas)
peso (aprox.)	0,6 kg (versión de 6 entradas)
referencia pedido	laundry suction manifold



alimentación	24 V cc, 0,3A, 8 W
presión	2 bar máx
circuitos de control	para su uso con dispositivos BrightLogic para lavadoras
material	cuerpo y terminales para manguera de polipropileno relleno de vidrio
variantes	terminales para manguera de entrada de 8 ó 10 mm, y de 10 ó 12 mm de salida
dimensiones (mm)	120 alto x 440 ancho x 85 mm fondo (versión de 6 entradas)
peso (aprox.)	0,6 kg (versión de 6 entradas)



cierre de flujo de seguridad



cierre a presión de seguridad



kit para toma de agua de la red



terminal para manguera